

Tapete Action Mat

Ficha Técnica

Aplicações e propriedades

1. Áreas onde graxa e óleo representam um risco a segurança de trabalho.
2. Retém umidade. Aproximadamente 4 Litros/M2.
3. Retém sujeira sólida. Aproximadamente 800 Gramas / M2.
4. Pode ser instalado em ambientes interno e externo desde que sob área coberta.
5. Áreas de baixo, médio e alto trafego.

Material

- Superfície: 100% High Twisted Nylon (HTN)
- Processo de coloração: "Solution-Dyed Nylon"
- Espessura total : Aprox. 11- 12MM
- Peso : Aprox. 2,5 Kg/m2
- Base: 100% borracha nitrílica (NBR)

Garantia

24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação, desde que respeitadas condições de uso. Detalhes disponíveis no site: <https://kleen-tex.com.br/termos-condicoes/>

Tamanhos disponíveis

0,85x1,20 MTS

0,85x1,50 MTS

0,85x3,00 MTS

1,15x1,75 MTS

1,50x2,40 MTS

1,15x3,60 MTS

1,50x4,00 MTS

* Tolerância de +/- 5%

Especificações

- Tapete anti-derrapante. Certificado de alta-tração (National Floor Safe Institute-USA) NFSI 101-C
- Flamabilidade: EN 13501 Cn-s1
- Tapete anti-estático.
- Tapete 100% livre de P.V.C.
- Tapete lavável e resistente à lavagem industrial indicada pela Kleen-Text do Brasil Ltda.
- Temperatura de máxima de secagem 55°C.
- Fibra em "solution-dyed nylon" não desbota.
- Fibra especial com tecnologia "Opti-Twist" concede ao tapete extra resistência tornando-o extremamente durável.

Disponível na cor "Grafite"



CERTIFICATE NO.28167