



LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - ÁGUA QUENTE

PW-H50T

DP1813P4

PRESSÃO DE TRABALHO

VAZÃO

TEMPERATURA MÁXIMA

POTÊNCIA

18 MPa / 2600 psi

800 l/h

140 °C

4600 W



TANQUES ROTOMOLDADOS
Tanques para combustível e detergente robustos com grande capacidade

CABO ELÉTRICO COM 5,5 m
Maior raio de trabalho sem mudar de tomada

CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA
A PW-H50T aquece a água até 140°C

INDICAÇÃO DE USO

- CÂMARAS FRIAS
- INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA
- FRIGORÍFICOS
- GRANJAS E ABATEDOUROS
- AGROINDÚSTRIA
- POSTOS DE GASOLINA
- TRANSPORTADORAS
- CONSTRUÇÃO CIVIL

VÍDEO [*Clique para abrir](#)

SHOWCASE

PW-H50T



UTILIZAÇÃO

PW-H50T



DIFERENCIAIS



RODAS LARGAS: FÁCIL MOVIMENTAÇÃO



ALÇA ERGONÔMICA COM SUPORTE PARA LANÇA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | PW-H50D1813P4T IDAC41063 |
|------------------------------|-------------|------------------------------|
| Code | | |
| PERFORMANCE | | |
| Pressão máxima | psi/bar/Mpa | 3800/262/26,2 |
| Pressão de trabalho | psi/bar/Mpa | 2600/180/18 |
| Vazão | l/h | 800 |
| Temperatura de saída da água | °C | 30-140 |
| Tensão/Amperagem | V-Hz/A | 220 ou 380 Trifásico-60/14,7 |
| Potência absorvida | kW | 4,6 |
| Motor (pólos)/rpm | | 4-1400 |
| Controle remoto | | DTS |
| Bomba/cabeçote/pistões | | Bomba IPC/latão/cerâmica |
| Potência térmica da caldeira | kW | 50 |
| Consumo de combustível | kg/h | 5,8 |
| Tanque de combustível | l | 25 |
| Tanque de detergente | l | 22 |
| Sistema de detergente | | venturi-baixa pressão |
| Dimensões (LxCxA) | cm | 110x70x70 |
| Peso | kg | 120 |

INOVAÇÕES [*Clique para abrir](#)



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



MSC™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL



ETC™
ELECTRONIC
TEMPERATURE
CONTROL

UTILIZAÇÃO



TBAP25324
MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 10 METROS



IPPR40025
PISTOLA G6000



LCPR40087
LANÇA P70 INOX



UGLN49986
BICO DE ALTA PRESSÃO JATO LEQUE



LCPR40135
LANÇA TURBO M22 P70 0,45



LCPR29360
LANÇA PROLONG. P90



LCPR14859
LANÇA DE JATEAMENTO PW-H50T Ø1,6



RCIN10810
CONEXÃO M22 x M22

OPCIONAL



PRCH00065
QUARTZO P/ JATEAMENTO SACO 50kg

OPCIONAL

